

DOA HYDRAULIC TOOLS

RFP50 - RFP50V HYDRAULISK OLJE- & TRYKKVENTIL



HYDRAULISKE VENTILER FOR REGULERING AV OLJESTRØM OG TRYKK

Leveres komplett med korte hydraulikkslanger og hurtigkoblinger, som vist på illustrasjon.

RFP-serien er hydrauliske ventiler for kontroll og regulering av oljestrøm og trykk, og sikrer at tilkoblede verktøy får korrekte hydrauliske verdier for trygg drift og for å forhindre skader på utstyret. Ventilhuset er produsert i laminert aluminium med anodisert overflate, og patronkomponentene er av svært høy kvalitet for å sikre stabil og presis regulering.

RFP 50V – Flow-/trykkreguleringsventil (variabel mengde)

Den regulerte oljestrømmen er trinnløst justerbar, og kan tilpasses behovet når som helst under bruk.

- Maks. inngående oljestrøm: 60 l/min
- Maks. regulert oljestrøm: 38 l/min
- Trykkreguleringsventilen er justerbar av bruker

RFP 50 – Flow-/trykkreguleringsventil (fast mengde)

Den regulerte oljestrømmen er fast og forhåndsinnstilt fra fabrikk, og kan ikke endres i etterkant. Denne faste konfigurasjonen forhindrer utilsiktede endringer og feilbruk. Kunden må derfor spesifisere ønsket regulert oljestrøm ved bestilling.

- Maks. inngående oljestrøm: 60 l/min
- Tilgjengelige faste strømningsverdier: 15 / 21 / 25 / 30 / 36 l/min
- Trykkreguleringsventilen er justerbar av bruker

TEKNISKE SPESIFIKASJONER		
	RFP 50	RFP 50V
Dimensjoner (L x D x H)	13 x 10 x 5 cm	13 x 10 x 5 cm
Maks. inngående oljestrøm	60 l/min	60 l/min
Regulert oljestrøm	15 / 21 / 25 / 30 / 36 l/min	0–36 l/min
Maks. inngående trykk	250 bar	250 bar
Regulert trykk	10–200 bar	Opptil 500 bar
Inngangsgjenge	3/4" BSP hunn	3/4" BSP hunn
Utgangsgjenge (regulert)	1/2" BSP hunn	1/2" BSP hunn