



**WEKA**  
**ELEKTRISKE SAGER**



### KAPPSAG TS40 ANNA

Art.nr. TS40ANNA

TS40 ANNA er en kraftig elektrisk kappsag med kuttedybde på 165 mm. Utstyrt med kraftig vannkjølt, høyfrekvent motor, høy driftssikkerhet, ergonomiske designet håndtak.

Utmerket for kutting i stein, asfalt, armert betong og andre byggematerialer.

Teknisk data	
Nominell spenning	230 / 400 V
Nominell kapasitet	3700 / 6500 W
Effekt	2700 / 4800 W
Diamantsagblad	Ø400 mm
Skjæredybde	165 mm
Monteringshull	25,4 mm
Antall omdreninger	2500 o/min
Vekt	9,4 kg

## TS40 ANNA



### RINGSAG TR40 ANNA

Art.nr. TR40

TR40 ANNA er en kraftig elektrisk ringsag med høy driftssikkerhet og ergonomiske designet håndtak.

En kostnadseffektiv løsning.

Utmerket for kutting i mur, stein, armert betong og andre byggematerialer.

Teknisk data	
Nominell spenning	230 / 400 V
Nominell kapasitet	3700 / 6500 W
Effekt	2700 / 4800 W
Diamantsagblad	Ø400 mm
Skjæredybde	300 mm
Antall omdreninger	2000 o/min
Vekt	13,5 kg

## TR40 ANNA



### KJEDESAG TK40 ANNA

Art.nr. TK40

TK40 ANNA er en kraftig elektrisk kjedesag som møter kravene til den profesjonelle operatøren. Utstyrt med kraftig vannkjølt høyfrekvent motor og ergonomiske håndtak.

Utmerket for kutting i støpte rør, mur, armert betong og andre byggematerialer.

Teknisk data	
Nominell spenning	230 / 400 V
Nominell kapasitet	3700 / 6500 W
Effekt	2700 / 4800 W
Sverdlengde	30-40 cm
Skjæredybde	Opp til 40 cm
Tannhjul	8 tenner 3/8" og F4
Antall omdreninger	5500 o/min
Vekt	9,8 kg

## TR40 ANNA



## HÅNDSIRKELSAG

### HS40 ANNA

Art.nr. HS40EMMA

HS50 EMMA er en elektrisk høyfrekvent håndholdt sirkelsag med kuttedybde på 165 mm. Utstyrt med styreskinne og ergonomiske designet håndtak.

Utmerket for cutting i stein, asfalt, armert betong og andre byggematerialer.

#### Teknisk data

Nominell spenning	230 / 400 V
Nominell kapasitet	3700 / 6500 W
Effekt	2700 / 4800 W
Diamantsagblad	Ø400 mm
Skjæredybde	165 mm
Monteringshull	20 / 15,85 mm
Antall omdreininger	2600 o/min
Vekt	8,5 kg

## HS40 EMMA



## HÅNDSIRKELSAG

### HS50 ANNA

Art.nr. HS50EMMA

HS50 EMMA er en elektrisk høyfrekvent håndholdt sirkelsag med kuttedybde på 210 mm. Utstyrt med styreskinne og ergonomiske designet håndtak.

Utmerket for cutting i stein, asfalt, armert betong og andre byggematerialer.

#### Teknisk data

Nominell spenning	230 / 400 V
Nominell kapasitet	3700 / 6500 W
Effekt	2700 / 4800 W
Merkestrøm	16 / 13,5 EN.
Diamantsagblad	Ø500 mm
Skjæredybde	210 mm
Monteringshull	20 mm
Antall omdreininger	1850 o/min
Vekt	12,5 kg

## HS50 EMMA



## FREKVENSOMFORMEREN FU15D, FU6D, FU6C

Art.nr. FU15D, FU6D, FU6C

Frekvensomformer FU15D er en universell drivenhet som gir muligheten for å betjene alle WEKA høyfrekvente enheter. Enheten kommer med et integrert Bluetooth®-grensesnitt for rask og enkel programvareoppdatering og en skjerm med membrantastatur.

Via LC-skjermen har brukeren tilgang til et bredt spekter av informasjon og kan bruke membrantastaturet til å gjøre innstillingar på frekvensomformeren.

\* FU15 D kan kun benyttes med 400V. FU6 D (med display) og FU6 C (uten display) kan benyttes med både 1-fas 230V og 3-fas 400V, men kan ikke benyttes sammen med WS75H Veggsag.

## FU15D OMFORMER



Teknisk data	
Nominell kapasitet	11000 W
Effekt	9000 W
Nominell hastighet	1000-2000 o/min
Diamantsagblad	Ø 750/930 mm
Skjæredybde	320/410 mm
Matekraft	2000 N
Lengdehastighet	0-3 m/min
Hastighet (dyp mating)	0-1 o/min
Vekt - sagmotor	13,5 kg
Vekt - Uten motor	19 kg
Senterhull sagblad	1" (25,4mm)
Sagflensfor innfelling	TK90, 6 x M8

## WS75H FRIDA

### VEGGSAG WS75H FRIDA

Art.nr. WS75HFRIDA

WS75H FRIDA er en kraftig elektrisk veggsag med kuttedybde på opptil 410 mm. Veggsagen leveres med en styreskinne med vibrasjonsdempende glidestyring, laget av slitesterk aluminium.

En veggsag beregnet for små til mellomstore jobber. Sagen er lett og modulerbar med store krefter. Den har en 360 graders roterende arm som enkelt kommer til på små og trange plasser.

Maskinen har et integrert overbelastningsvern med LED-display, PFC og en effektiv omformer, FU15D.

#### Fordeler

- Kraftig, vannkjølt høyfrekvent motor, kan betjenes på 400V.
- Justerbart håndtak, variabel stilling på bladbeskyttelsen
- Girkasse med smøring av oljebad, gir effektiv og lite vedlikehold
- Omløpsventil for tørr cutting
- Ergonomisk håndtaket
- Beskyttelseskasse IP55 i henhold til EN60529.

FU15D frekvensomformeren er en universal enhet som kan betjene alle WEKA høyfrekvente enheter. Omformeren regulerer strømforbruket og hastigheten på sagen og sørger for at den ikke blir overbelastet.



#### Komplett maskin leveres med:

- |                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| • Saghode                  | meter                        |
| • Høyfrekvens trafo        | • 2 stk. skinnebukker        |
| • Kabler                   | • Endestoppere               |
| • Standard deksel Ø 750 mm | • Fjernkontroll med ledning* |
| • Aluminiumsskinne 2,18    | • Transportvogn.             |

\* Trådløs fjernkontroll kan bestilles som tilleggsvarer.