

Enkel fjerning av herdet betong - på betongmaskiner, kjøretøy, verktøy osv.

Leveres i 10 liter / 20 liter / 200 liter fat



CreteBeater er det eneste betong fjerne produktet som tilfredstiller EU-krav for direkte utslipp i avløp



Fra dette...



til dette på 20 min.

CreteBeater er spesielt utviklet for sikker rengjøring av betongmaskiner, kjøretøy, verktøy og annet betong utstyr.

Ferdig konsentrat - Klar til bruk



Trinn 1

Påfør CreteBeater som et skum. Kontroller at overflaten er dekket og mettet.



Trinn 2

La virke i 20 - 30 min. 

TIPS: I alvorlige tilfeller påfør et nytt lag CreteBeater og la trekke i ytterligere 20 - 30 minutter. før du skyller av.



Trinn 3

Skyll av ved hjelp av høytrykk-spyler eller vann og børste på detaljene.

TIPS: Blir overflaten hvit/matt, etter behandling, påfør et tynt lag med voks.

CreteBeater er 100% biologisk nedbrytbart og er konstruert for å fjerne sement og betong ved å oppløse det i en biologisk sikker måte. Den kan brukes på de fleste overflater som aluminium, gummi, glass, malte overflater, plast. Oppbevares utilgjengelig for barn. Inneholder: glykollinsyre, etoksyl-propoksylerpen, alkoholer, etoksylert propoksyleret. <5% ikke-ioniske overflateaktive midler. Bruk vernehansker / verneklær / vernebriller / ansiktsskjerm.

Kast Innhold / beholder leveres i henhold til nasjonale bestemmelser.

For sikkerhetsdatabladet besøk www.diaproff.no.com eller e-post info@diaproff.no

Importør i Norge:



Mastevn. 8, N-1481 Hagan

Tel.: +47 67 06 73 30

Mob.: 450 00 000

www.diaproff.no / post@diaproff.no

Forhandler: