

AGP KJERNEBORMASKIN DMC6P / DMC6D



FORDELER

- Våt- og tørrboring
- 3-trinns girkasse
- Sidehåndtak for optimal kontroll
- Kappasitet opptil 162 mm (våtboring)
- Kappasitet opptil 262 mm (tørrboring)

1. Konstruksjon i aluminium for optimal kjøling, holdbarhet og lav vekt.
2. Smart elektronisk motorstyring med mykstart, overbelastning og termisk beskyttelse.
3. Tre-trinns oljebad girkasse med clutch.
4. Sidehåndtak på linje med spindelens midtlinje for best kontroll.
5. LED-indikator indikerer tydelig belastningsforhold.
6. Vannforsyningssett med hurtigutløsende vannslangeadapter.
7. Anti-feste ring for å forhindre at kjernebiter setter seg fast på spindelen.
8. Vertikalt og horisontalt nivå for presisjon.



LED-indikator

Lampe som varsler operatør ved overbelastning eller ved overopphetning (elektronisk og termisk beskyttelse).



Aluminiumslegering
Metallhus for optimalisert kjøling, holdbarhet og lav vekt.



Anti-gripering

Anti-gripring for å forhindre at kjernebiter setter seg fast på spindelen.



Vater
DM6P med AS200 og vannopsamler.