

# AGP KJERNEBORMASKIN DM62



## FORDELER

- Tørrboring
- 2-trinns gir motor
- Sidehåndtak for optimal
- Kappasitet opptil 262 mm (murstein)
- Kappasitet opptil 162 mm (armert betong)

1. 2-trinns girkasse med clutch.
2. Smart elektronisk kontroll med mykstart, termisk beskyttelse og overbelastningsbeskyttelse.
3. Metallkonstruksjon for optimalisert kjøling, holdbarhet og maksimal styrke.
4. Byttbar myk perkusjon for optimalisert tørrboring.
5. LED-indikator for optimalisering av boreeffektivitet med advarsel om overbelastning og overoppheting.
6. Sikkerhetsbryteren som er helt vanntett og støvtett.
7. Anti-feste ring for å forhindre at kjernebiter setter seg fast på spindelen.
8. Sidehåndtak for optimal kontroll.
9. Bygget i vertikale og horisontale nivåer for presisjon.



### LED-indikator

Lampe som varsler operatør ved overbelastning eller ved overoppheting (elektronisk og termisk beskyttelse).



### Byttbar perkusjon

Byttbar myk perkusjon for optimalisert tørrboring.



### Anti-gripering

Anti-gripring for å forhindre at kjernebiter setter seg fast på spindelen.



### Vater

Bygget i vertikale og horisontale nivåer for presisjon.