



# AIRREX DIESELVARMER



## HVORFOR VELGE AIRREX?


Med infrarød stråling varmes flatene opp i stedet for luften, noe som gir jevn varmefordeling uten bruk av en energikrevende vifte. Ventilasjon i henhold til byggeforskriftene tilstrekkelig.



**SPAR PENGER**  
Lavt forbruk




**INGEN LUKT**  
Nesten luktfri infrarød  
dieselvarmer



**REN FORBRENNING**  
Avtrekkssør ikke  
nødvendig




**IKKE STØV**  
Ingen vifte



**THERMOSTAT**  
Termostatstyrt (0-40°C)



**STILLEGÅENDE**  
Kun 48 dB(A)



**MOBIL**  
Ingen fast montering



**BIODIESELDREVET**  
Biodiesel, diesel eller  
avgiftsfri diesel

# AIRREX-VARMERE

**AIRREX er markedsledende på infrarøde dieselovner.  
AIRREX er laget infrarøde varmere i nesten 30 år**



## Raskeste oppvarming og tørking av større lokaler, med de laveste kostnadene

### EFFEKTIV LYDDEMPING

Lyddempersystemet inne i eksosrøret som komprimerer og utvider eksosen gjør AIRREX veldig stillegående - kun 48 dB. Vi har også lyddemper som ekstrautstyr, som kan monteres på avgassrøret for ytterligere å dempe lyden.

### FULLSTENDIG FORBRENNING

Den triple forbrenningsprosessen garanterer fullstendig og ren forbrenning. Derfor behøver ikke varmeren et separat avgassrør, og all varme utnyttes. Normal ventilasjon er tilstrekkelig.

### BERØRINGS KONTROLL

Enkelt soft-touch kontrollpanel med LED skjerm og fjernkontroll.

### AVANSERT BRENNER

Enheden har en patentert brenner med elektrisk drivstoffpumpe som sirkulerer forbrenningsgassene gjennom rørledninger med keramisk belegg og avgir varme som infrarød stråling.

### DRIVSTOFF

Biodiesel, diesel eller avgiftsfri diesel.

### HVA ER NYTT?



#### WIFI / 4G.TILKOBLING

(Kan også brukes uten WiFi)

#### OVERHOLDER EU'S NYE UTSLIPPSDIREKTIV

#### AUTOMATISK OMSTART ETTER STRØMBRUDD

#### STERKERE BESKYTTELSESGITTER

#### NY TANK, NYTT TETT LOKK



#### FORNYET BRENNER- OG RØRSYSTEM

#### KOKSGRÅ FARGE

#### STILIG SPEILOVERFLATE I KONTROLLPANELET



### SPAR PENGER!

#### Eksempel på forbruk med AH-300i

- > Isolert industrihall 500m<sup>3</sup>
- > Utendørstemperatur -0C
- > Innendørstemperatur: +15C

> **Forbruk per dag  
ca. 2,5 liter**





## BIODIESEL

Biodrivstofftyper som vi anbefaler er HVO og Aspen D miljødiesel. RME-basert biodrivstoff anbefales ikke.



### AH-200i WiFi

Til mindre haller, garasjer, hytter eller verandaer.



### AH-300i WiFi

Til haller, lagerbygg, eventtelt, terrasser osv.




### AH-800i WiFi

Til store industrihaller og eventtelt.

## SAMMENLIGNINGSTABELL

		AH-200i	AH-300i	AH-800i
Oppvarmingskapasitet	kW/h - Btu/h	13kW/h = 44356 Btu/h	15kW/h = 51180 Btu/h	22kW/h = 75064 Btu/h
Oppvarmet volum maks. ca.	m <sup>3</sup>	900	1500	2000
Dieselforbruk (kontinuerlig oppvarming)	L/h	0,95 - 1,14	1,05 - 1,24	1,71 - 1,9
Drivstoff		Biodiesel, Diesel, avgiftsfri diesel		
Volum i drivstofftanken	l	25	45	70
Forvarming av drivstoff		●	●	●
Strømforsyning		Ø1 x 230V x 50Hz		
Strømforbruk	W	80W		
Termostatens justeringsområde	°C	0-40		
Støynivå	dB	48		
Mål (B x D x H)	cm	78 x 30,5 x 94,5	95 x 30,5 x 101	130 x 35 x 134
Tørrvekt	kg	40	46	81
Tilgjengelighetsgaranti for reservedeler		●	●	●
Oppfyller EUs utslippsdirektiv		●	●	●
Wi-Fi (4G-tilkobling alternativ)		●	●	●



## ELEKTRISK

NYHET

### AH-720

**Terrasser, balkonger, uthus, anneks, campingtelt, utedoer, badstuer, grillhytter, anleggsbrakker, kontorbygninger, fritidshytter osv.**

Airrex AH-720 er en patentert elektrisk varmer for effektiv og behagelig oppvarming. Med infrarød stråling varmes flatene opp i stedet for luften, noe som gjør varmen like behagelig som varmen fra solen. Ovnens varmeeffekt kan også økes ved hjelp av en innebygd vifte.

Enheten er lett og utstyrt med hjul, og dermed lett å flytte på. Den trenger ingen fast installasjon. Det er beskyttelse mot overpspenning og overoppheting, samt en vippedetektor som slår av varmeren om noe uventet skulle skje.



### TEKNISK INFORMASJON

#### AH-701 ELEKTRISK

Oppvarmingskapasitet	kW	2,8kW (Infraplate, 1,6kW, halogen 1,2kW)
Varmeområde	m <sup>2</sup>	c. 10 - 100 m <sup>2</sup> (takhøyde 2,5 m)
Strømforbruk	A	11,8 A
Vifteytelse	m <sup>3</sup> /min	2,0 m <sup>3</sup> / min
Elektrisk tilkobling		1-fas 230V, 50Hz
Mål (B x D x H)	cm	54 x 29 x 80 cm
Vekt	kg	15 kg
Termostatstyrt		●
Fjernkontroll og timer 0-24 timer		●

# TILBEHØR & RESERVEDELER



## SERVICE KIT

Vi anbefaler at service utføres årlig før sesongstart. Service-kittet inneholder dieselfilter, pakninger og dyse, samt bruksanvisning.

Service kit AH-200/AH-300	<b>AH10046</b>
Service kit AH-200i/AH-300i	<b>AH10180</b>
Service kit AH-800/AH-800i	<b>AH10047</b>



## BESKYTTELSESRAMME

Beskytter varmeren og gjør det enklere å flytte enheten. I den andre enden av beskyttelsesrammen er det montert holdere for strømledninger.

Beskyttelsesramme AH-300/AH-300i	<b>AH10109</b>
Beskyttelsesramme AH-800/AH-800i	<b>AH10112</b>



## ULTRA PERFORMANCE DIESEL OPTIMIZER

Hindrer bakterievekst i diesel.

**Art.Nr.: REX10064**



## DIESEL CHOCK

Forhindrer bakterievekst og dreper eksisterende bakterier innen 24 timer.

**REX10074**



## LUFTREGULATOR

Dersom luftregulatoren er veldig sotete har lufttilførselen til brenneren ikke vært tilstrekkelig, og må byttes.

**UT. AH10028**



## DIESELFILTER

Dieselfilter for Airrex varmere. Dieselfilteret bør byttes ut minst en gang pr år, avhengig av varmerens bruk.

**UT. AH10028**



### FORLENGELSESRØR FOR AIRREX

Ønsker du å få avgassene ut av lokalet? Røret passer på toppen av varmeren. Passer med følgende produkter. AH-200, AH-300, AH800 samt. WiFi modellene.

Uisolert rør 1000 mm AH-200/300/800	<b>AH10168</b>
Uisolert rør 500 mm AH-200/300/800	<b>AH10117</b>
90° vinkel for uisolert rør AH-200/300/800	<b>AH10177</b>
0-90° justerbar vinkel for uisolert rør AH-200/300/800	<b>AH10167</b>



### TRALLE

Med store hjul. Varmeren kan stå på trallen når den brukes. Trekkstang kan tas av.

Tralle AH-200i/AH-300i	<b>AH10116</b>
Tralle AH-800i	<b>AH10117</b>



### BATTERIDREVET PUMPE

Med denne pumpen er det enkelt å overføre drivstoff fra én beholder til en annen, eller for eksempel til en Airrex-varmer. Bruker 2 stk. D-batterier. Kapasitet: ca. 4000 liter

**Art. nr.: DP08EA**



### AIRREX LYDDEMPER

Passer alle dieseldrevne Airrex-varmere. Reduserer støynivået med tpo desibel.

**Art. nr.: AH10106**





Tlf 67 06 73 30 - post@diaproff.no - www.diaproff.no - Masteveien 8, 1481 Hagen