

## INDUSTRISTØVSUGER

# RONDA 1800H POWER

For tørrstøvsugning med longopac-pose



RONDA® 1800H Power er en kraftig støvsuger av høy kvalitet i klasse H, som egner seg godt og er godkjent for oppsuging av større mengder veldig fint og/eller helseskadelig støv. Maskinen kan brukes til både vanlig støvsugning eller brukes direkte fra en slippemaskin eller kuttemaskin. Maskinen samler det absorberte materialet i Longopac-poser, noe som gjør det raskt og enkelt å kvitte seg med det oppsamlede materialet. Samtidig gir det mulighet for nesten støvfri tømning.

RONDA® 1800H Power er utstyrt med den nyeste motorteknologien, som sikrer en kraftig sugestyrke. Innebygd mykstart reduserer strømforbruket i oppstartsfasen og skåner dermed både motoren og det elektriske systemet. Skulle luftstrømmen i slangen falle til under 20 m/sek., og det er fare for at bruker og omgivelsene utsettes for unødvendige støvplager, utløses en alarm i form av et pipesignal. Slike tilfeller kan f.eks. skylles av en tett slange, overfylt beholder, lukket filter, e.l.

Det store kanalfilteret har en selvrensende effekt, som sammen med teflonbelegget gjør det perfekt å jobbe med store mengder fint støv, som for eksempel sement eller gipsstøv. En effektiv sjokkventil gjør det mulig å rense kanalfiltret under drift. RONDA® 1800H Power leveres i et robust rammestativ, som beskytter maskinen og gjør det enkelt å transportere maskinen.

### Fordeler

- Egnet for avtrekk fra håndverktøy.
- Selvrensende teflonbelagt kanalfilter (BIA støvklasse M).
- Vedvarende sugestyrke.
- Filterrens under drift.
- IFA-klassifisert HEPA-filter i støvklasse H.
- Strømuttak med automatisk start/stopp funksjon.
- Ramme med store hjul.
- Bunntømming med Longopac.
- Lavt støynivå.
- Antistatisk.
- Pipealarm ved for lav luftstrøm.
- Mykstart ved oppstart.
- Ettersug på 7 sekunder ved bruk av håndverktøy.
- Parkering for rør og munnstykker (se bilde på baksiden).
- Kan leveres med separat luftutgang.
- Kan leveres med klaffeventil montert.
- Kan leveres med uttak for drift på annen sikringsgruppe.
- Kan leveres med trådløs fjernkontroll og alarm.
- Finnes også som modell med oppsamling i metallbeholder.

Teknisk data	
Motor (P.max./P.Nom.)	1450/1230 W
Spenning	230 V
Uttak, maks	1500 W
Min. forbruk for uttak - automatisk start/stopp	>100 W
Data for den installerte motoren:	
- Vakuum, maks. (per motor)	3000 mmVs / 29,5 kPa
- Luftmengde, maks. (per motor)	54 l/sek. / 194 m <sup>3</sup> /t.
- Luftmengde, maks. (målt*)	46 l/sek. / 166 m <sup>3</sup> /t.
Støynivå (ISO 11201)	<70 dB(A)
Oppsamlingskapasitet (pose/beholder)	16/28 liter
Forfilter	1,4 m <sup>2</sup>
HEPA-filter	1,2 m <sup>2</sup>
Dimensjoner (HxBxL)	1300 x 550 x 550 mm
Vekt (uten tilbehør)	33 kg
Beholdertapp	Ø50 mm
Ledningens lengde	8 m

\* Data på maskinen med 4 m, Ø38 mm slange.

# RONDA 1800H POWER

## Tilbehør



### Standard tilbehør

<b>40 mm håndverkersett (antistatisk) .....</b>	<b>80.43.4039</b>
1. Antistatisk plastslange, Ø38 mm, 4 m .....	84.74.3806
2. Komplet rør med bøyning .....	80.52.2160
3. Støvmunnstykke, smalt .....	80.34.4000
4. Rund børste .....	80.34.4001
5. Verktøyadapter med luftregulering Ø25 og Ø32 .....	83.89.4950
6. Børstemunnstykke B-370 .....	84.38.3620



### Standard filtre

1. Kanalfilter .....	84.67.1110
2. HEPA-filter .....	84.67.5036
3. Longopac poser 1 pk 4x20 m .....	84.64.2801



Rørparkering

### Maskinvarianter og tilleggsutstyr

- RONDA® 1800H Power med oppsamlingsbøtte .....
- RONDA® 1800H-S Power med Longopac  
- Komplet maskin med separat utblåsningsrør monteret<sup>1</sup> .....
- RONDA® 1800H Power med Longopac  
- Komplet maskin med klaffventil monteret<sup>2</sup> .....
- RONDA® 1800H-WA Power med Longopac  
- Komplet maskin med trådløs fjernkontroll og alarm .....

1. RONDA 1800H Power med Longopac  
- med 16A drift på annen sikringsgruppe .....
  2. Klaffventil komplett for RONDA 1800H Power<sup>2</sup> .....
  3. RONDA® -WA fjernkontroll  
- Standard tilbehør for 82.06.1824.  
Kan brukes på generelt RONDA® 1800H Power produsert etter 1-1-2022, men kommunikasjonskort. 80.31.0026 må installeres i støvsugeren<sup>3</sup> .....
  4. Kommunikasjonskort for fjernkontroll<sup>3</sup> .....
- Separat eksosuttak<sup>1</sup> for fjerning av røyk og ubehagelige damper fra f.eks. skjære- og slipeoppgaver, umontert .....



Støvsugeslanger kan leveres etter mål, slik at slangelengde, slangediameter og slangekoblinger tilpasses oppgaven.

1) Krever utløpsslange Ø50 mm.

2) Longopac-dispenseren er som standard utstyrt med metallgitter, som sikrer at posen ikke suges opp. Hvis støvsugeren brukes til å støvsuge f.eks. flis eller fibre, disse kan sette seg fast i rutenettet og forårsake tilstopping. I så fall vil det være fordelaktig å montere en spjeldventil i stedet for gitteret.

3) Installasjon må kun utføres av Dia Proff Norge AS.