

INDUSTRISTØVSUGER

RONDA 2800H POWER

For tørrstøvsuging



RONDA® 2800H Green Tech er en «heavy duty» industristøvsuger i klasse H. Designet for store mengder fint støv med mulighet for oppsamling i både Longopac-poser og direkte i beholderen. Den har mulighet for støvfri tømning og tømning under bruk.

Egnet for bygg, utleie og andre bransjer med større mengder fint eller helseskadelig støv, for eksempel asbestsanering og sammen med gulvslipemaskiner og rillefræsere.

RONDA® 2800H tilbys med et utvalg av oppsamlings-/tømmesystemer avhengig av hvilke oppgaver og kundeønsker maskinen skal løse. Basismaskinen leveres uten oppsamlings-/tømmesystem, og sistnevnte må alltid bestilles sammen med maskinen for å få en komplett driftsklar maskin.

Fordeler

- Kraftig sugeevne - 3 motorer.
- Kanalfilter teknologi => vedvarende sugeevne.
- H-klasse (filtrering 99,995%).
- Cycloneffekt.
- Filterrens under drift.
- Redusert risiko for statisk elektrisitet.
- Håndterer både sement- og trestøv.
- Fleksibel og gjennomtenkt oppsamling.
 - Longopac eller direkte i beholder.
- Mulighet for tømning under drift.
- Mulighet for støvfri tømning.
- Lett å transportere.
- Kraftig metallramme med store hjul.
- Teleskopsystem for lav transport høyde.
- Timeteller.

Teknisk data	
Motor (Blow through)	3 x 1100 W
Spenning	230 / 380 V
Data for den installerte motoren:	
- Vakuum, maks.	2550 mmVs / 25 kPa
- Luftmengde, maks.	162 l/sek. / 580 m ³ /t.
- Luftmengde (5 m slange)	83 l/sek. / 300 m ³ /t.
Støynivå (ISO 11201)	<70 dB(A)
Forfilter	1,87 m ²
HEPA-filter	2,2 m ²
Høyde (transport / drift)	1495 / 1765 mm
Bredde	715 mm
Lengde /bredde	800 mm
Vekt (uten tilbehør)	65 kg
Beholdertapp	Ø50 mm
Ledningens lengde	8 m

RONDA 2800H POWER

Tilbehør



Muligheter for oppsamling/tømming.

Oppsamlingsbeholder i flere størrelser

1. RONDA® 2800H kan leveres med beholdere i flere forskjellige størrelser, avhengig av ønsket kapasitet og hvor tungt det oppsugde materialet er.

Longopac dispenser

2. Markedets beste dispenser for Longopac posekassetter. Etter at posekassetten er plassert i dispenserens, låses den ene enden med en gummiring, og den andre trekkes over kantene på kassetten. Poseenden lukkes med en plaststripe. Dispenseren settes inn i maskinen og vrir litt. Maskinen er klar til bruk. Dispenseren leveres med 1 x 20 meter Longopac pose.

Klaffventil uten låsefunksjon

3. Hvis man ønsker å bruke Longopac-oppbevaring av f.eks. flis, kan det være hensiktsmessig å utstyre maskinen med en klaffventil i stedet for Longopac-dispenserens metallnett for å holde posen på plass.

Klaffventil med låsefunksjon

4. Brukes hvis man ønsker å fortsette arbeidet mens maskinen tømmes. Ventilen låses og Longopac kan tømmes, mens støvet som fortsatt suges opp forblir i en buffer over klaffventilen til klaffventilen åpnes igjen. Klaffventilen kan også låses når maskinen skal tømmes eller transporteres for å forhindre at støv drysser ut av maskinen. Klaffventilen egner seg også godt når man suger opp trestrimler, flis eller lignende, siden Longopac-dispenseren ikke trenger å ha stålrister når klaffventil brukes.

Støvpose

5 Denne enheten brukes til å skape undertrykk på utsiden av posen, noe som er nødvendig hvis man ønsker å beskytte plastposen med en plastbeholder slik at det ikke er skarpe gjenstander som river hull i posen. Dette er ofte nødvendig hvis maskinen brukes til helseskadelig støv.

RONDA 2800H POWER

Velg grunnmaskin + ett alternativ



RONDA® 2800H med 40-liters beholder. Egnert for å samle opp støv o.l. direkte i en beholder.

40 liters beholder

Art.nr. 81.79.2797



RONDA® 2800H med 65-liters beholder. Samling av større mengder støv, direkte i beholderen. For lettere voluminøst støv.

65 liter beholder

Art.nr. 81.77.3983

Velg grunnmaskin

+ en av de 6 alternativene.

Grunnmaskin

RONDA® 2800H grunnmaskin kombineres med en eller flere av de viste enhetene. Se de 6 mest brukte kombinasjonene med varenumre til venstre.

230 V - Art. nr. 82.16.2800

380 V - Art. nr. 82.16.2803

Driftsklar maskin med Longopac

RONDA 2800H (230 V) komplett med Longopac dispenser med rist og 1 x 20 m Longopac pose - klar til bruk (som variant nr. 3)

Art. nr. 82.16.2823

RONDA 2800H POWER

Velg grunnmaskin + ett alternativ



RONDA® 2800H med Longopac. Egnert for sement og annet fint og tungt støv som skal samles opp i en plastpose (Longopac).

I standardversjonen leveres maskinen med en Longopac-dispenser med gitter, men maskinen kan også leveres med en klappeventil uten låsefunksjon og dispenser uten gitter.

Dispenser* med gitter

Art.nr. 81.89.0075

Dispenser* uten gitter

Art.nr. 81.89.0076

Klappeventil uten låsefunksjon

Art.nr. 81.89.0133



RONDA® 2800H med Longopac, for helseskadelig støv. Plastposen beskyttes av en plastbeholder.

Støvpose

Art.nr. 85.68.0027

Dispenser* uten gitter

Art.nr. 81.89.0076

40 liters beholder

Art.nr. 81.79.2797



RONDA® 2800H med Longopac og klappeventil for støvfri tømning og/eller tømning under drift.

Egnert for større oppgaver, og ønsker å tømme maskinen under drift, eller ønsker en støvfri tømning f.eks. ved helseskadelig støv. Denne løsningen skal også benyttes hvis man suger opp trævler osv.

Klappeventil med låsefunksjon

Art.nr. 81.89.0070

Dispenser* uten gitter

Art.nr. 81.89.0076



RONDA® 2800H med Longopac, klappeventil og beholder for beskyttelse av Longopac-posen.

Den ultimate løsningen for helseskadelig støv. Man får støvfri tømning, og Longopac-posen er beskyttet mot skarpe gjenstander av en plastbeholder.

Støvpose

Art.nr. 85.68.0027

Klappeventil med låsefunksjon

Art.nr. 81.89.0070

Dispenser* uten gitter

Art.nr. 81.89.0076

25 liters beholder

Art.nr. 81.77.3985

*) Longopac dispenser 81.89.0075 og 81.89.0076 leveres inkludert 1 x 20 m Longopac pose.

RONDA 2600H POWER

Tilbehør



Standard tilbehør

50 mm håndverkersett (antistatisk) Ø50..... 80.43.5025

1. Plastslange, Ø50 mm bajonettkobling, 5 m..... 84.74.5012
2. Rør med bøyning 80.52.5000
3. Metalrør 0,25 m..... 80.52.5020
4. Støvmunnstykke, smalt..... 80.34.5000
5. Rund børste..... 80.34.5001
6. Plastadapter 80.34.5002
7. Børstemunnstykke B-500..... 84.38.5010

Standardfiltre

1. Kanalfilter..... 84.67.1098
2. HEPA-filtrer..... 84.67.5037
3. Longopac mini xxx 68 µ, 1 pk. 4 x 20 m 84.64.2801

Tilleggsutstyr

1. Holder til strips og saks..... 81.97.0069
 2. Saks..... 81.97.0067
- Separat eksosuttak for fjerning av røyk og ubehagelig damp fra f.eks. skjære- og slippeoppgaver. Omkringliggende støv virvles ikke opp. Maskiner med 3 motorer..... 84.31.0009
 - Strømuttak med automatisk start/stopp-funksjon og etter-sug for elektrisk verktøy og avsug fra maskiner. Støvsugeren starter automatisk når elektroverktøyet starter. Når elektroverktøyet stoppes, fortsetter støvsugeren å suge i ca. 10 sekunder (etter-sug). (Krever 380V/16 A) 80.31.0063
 - Støvsugerslanger kan leveres etter mål.