

INDUSTRISTØVSUGER

RONDA 350

For våtstøvsuging



RONDA® 350 er en kompakt og svært robust støvsuger med innebygd pumpe for kontinuerlig drift og utpumping av oppsamlet væske. Maskinen er egnet for å suge opp store mengder både rent og skittent vann med lite innhold av faste partikler. Den egner seg for skadesanering, i byggebransjen og for å suge opp kjølevann fra diamantboring/-kapping.

RONDA® 350 filtrerer væsken gjennom filterposen, og partikler større enn 1,0 mm beholdes mens resten pumpes videre. Filterposen kan tømmes og brukes på nytt. Videre er maskinen utstyrt med et vaskbart polyesterfilter som beskytter motortoppen og arbeidsmiljøet i tilfelle fin, tørr støv som ikke er blandet med væske, blir sugd opp.*

Når man suger opp skittent vann fra betongarbeid eller fra skadesanering, vil det ofte skapes skum inne i beholderen. RONDA® 350 er utstyrt med en nyutviklet flyteventil som tillater at volumet av skum kan ta opptil halvparten av beholderkapasiteten uten risiko for at skummet sprer seg inn i filteret og motoren.

*RONDA® 350 er ikke egnet for støvsuging av fin støv. For dette formålet anbefaler vi en RONDA® H-klasse støvsuger.

Teknisk data	
Motor (By pass)	1200 W
Spenning	230 V
Data for den installerte motoren:	
- Vakuum, maks.	2450 mmVs / 24 kPa
- Luftmengde, maks.	58 l/sek. / 209 m³/t.
Støynivå (ISO 11201)	<70 dB(A)
Maks. sugeeffekt ((P2) basert på IEC60312)*	285 W
Oppsamlingskapasitet (beholder)	30 liter
Forfilter	0,34 m²
Dimensjoner (HxBxL)	1000 x 575 x 590 mm
Vekt (uten tilbehør)	35 kg
Beholdertapp	Ø50 mm
Oppsamlingsvæske	30 liter
Pumpeløfthøyde	9 m
Vannmengde pumpe	300 l/min
Utløp	5/4 tommer

*Data på maskinen med 4 meter og Ø38 mm slange.

Fordeler

- Kraftig, oljekjølt nedsenkbar pumpe.
- Termobeskyttelse av pumpen.
- Kontinuerlig oppsuging av væsker (maks. 130 l/min.).
- Vaskbart polyesterfilter klasse M.
- Praktisk, kompakt og enkel å manøvrere.
- Solid vogntamme.
- Kraftig sugemotor.
- Lavt støynivå.
- Beholder selv små partikler.
- Integret røropphengsanordning.

RONDA 350

Tilbehør



Standard tilbehør

40 mm håndverkersett 80.33.4016

1. Plastslange, Ø38 mm - 4 m 84.54.3809
2. Komplet rør med bøyning 80.52.2160
3. Støvmunnstykke, smalt 80.34.4000
4. Rund børste 80.34.4001
5. Polstringssugemunnstykke 80.34.3604
6. Plastadapter 80.34.4002
7. Allsidig gulvmunnstykke V-370 84.38.3621

Standard filtre

- 1 Filterpose med bunnskinne 84.67.4029
- 2 Polyesterfilter, klasse M 84.67.5011

Tilleggsutstyr

- Avløpsslange, flat, kan rulles opp, Ø 32 mm 84.54.0044
(angi ønsket lengde i meter)
- 5/4 GEKA-kobling med svingbart ledd og skrueforbindelse ... 85.95.4700
- 5/4 GEKA-kobling med svingbart ledd
(for tilkobling av 2 slanger) 85.95.0015
- Klemme 83.97.4761
- Syntetisk oppsamlingspose for væsker 82.64.0056