

LUFTRENSER

RONDA NPU 2500



RONDA® NPU 2500 er en profesjonell luftrensener for mellomstore oppgaver. Maskinen bidrar til et godt arbeidsmiljø i forbindelse med for eksempel asbestsanering, riving eller renoveringsoppgaver.

Maskinen er utstyrt med et stort forfilter (G4), som fanger opp det meste av svevestøvet, og deretter et HEPA-14 filter, som holder tilbake de fineste og mest helseskadelige partiklene. Filterbelastningen kan følges på et manometer, som viser trykkfallet over filteret når maskinen er i drift.

RONDA® NPU 2500 kan kjøre med tre hastigheter, hvis man for eksempel ønsker et lavere luftstrøm i forbindelse med mindre rom, eller hvis man ønsker å la maskinen stå og kjøre om natten for å rense luften for svevestøv.

RONDA® NPU 2500 er en såkalt overtrykkenhet, noe som betyr at den er konstruert slik at det er overtrykk i kammeret med viftenheten. Dette er en stor fordel ved arbeid med helseskadelig støv som for eksempel asbestfibre, da maskinen er lettere å vedlikeholde og rengjøre fordi det ikke kommer helseskadelige partikler inn i viften og viftekammeret.

Luftrenseren plasseres i rommet der arbeidet utføres, og en Ø315 mm ventilasjonsslange føres ut av rommet. Maskinen leveres med en adapter, slik at man også kan koble til en slange på sugekanten, som kan føres nær arbeidsstedet for direkte avsug. Det medfølgende transportdekslet forsegler maskinen under transport. Fire kraftige hjul, hvorav to er låsbare, og fire bærehåndtak gjør maskinen enkel å manøvrere.

Fordeler

- Robust luftrensener
- Justerbar luftstrøm
- HEPA-filter
- Filterbelastningsindikator
- Enkel å håndtere

| Teknisk data | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Luftstrøm (maks./ nom.*) | 2500/2350 m ³ /t |
| Luftstrøm (alarm*) | 900/1300/1650 m ³ /t |
| Trykk alarm | 500/650/1000 Pa |
| Anbefalt romstørrelse** | 20/29/37 m ² |
| Maks. effekt | 1350 W |
| Spenning | 240 V |
| Støynivå (SPL) | <85 dB(A) |
| Forfilter | G4 |
| HEPA-filter | H14 |
| Dimensjoner (HxBxL) | 695 x 590 x 1170 mm |
| Vekt | 57 kg |
| Innsugs-/eksosmunnstykke | Ø315 mm |
| Ledning (H07BQ-F) | 8 m |

* iso 5802/5801

** Ved 15 x luftskift (3 m romhøyde)



RONDA NPU 2500

Tilbehør



Standard tilbehør

- 1. Forfilter 84.67.7051
- 2. HEPA-filter 84.67.7091

Tilleggsutstyr

- 1. Ventilasjonsslange Ø315mm med ståltråd, 6 m 84.54.3150
- 2. Strekkbånd 380-60/7mm, rustfritt 83.97.0064

