

## LUFTRENSER

# RONDA NPU 5000



RONDA® NPU 5000 er en stor og kraftig luftrenser beregnet for større oppgaver. Med en kapasitet på 5000 m<sup>3</sup>/time flytter maskinen mye luft og bidrar til en god arbeidsmiljø ved større nedbrytnings-, asbestsanerings- eller renoveringsoppgaver.

Maskinen har en stor forfilter som fanger opp det meste av svevestøvet, etterfulgt av et HEPA-14 filter som holder tilbake de fineste og mest helseskadelige partiklene. Et manometer viser trykkfallet over filteret og hvor tilsmusset filteret er, og om det trenger å skiftes. Luftrenseren kan kjøre med tre hastigheter, for eksempel ved ønske om lavere luftstrøm i mindre rom, eller hvis maskinen skal stå og kjøre over natten for å rense luften for svevestøv.

RONDA® NPU 5000 er en såkalt overtrykksenheter, som betyr at den er konstruert slik at det er et konstant overtrykk i kammeret med blåseenheten. Dette er en stor fordel ved arbeid med helseskadelig støv som for eksempel asbestfibre, siden maskinen er mye enklere å rengjøre fordi det ikke kommer helseskadelige partikler inn i blåseren og blåserkammeret.

Maskinen plasseres i rommet hvor det jobbes, og en Ø400 mm ventilasjonsslange føres ut av lokalet. Maskinen leveres med en adapter slik at en slange også kan kobles til på sugesiden, som kan føres i nærheten av arbeidsstedet for direkte suging. En medfølgende transportkappe sørger for at luftrenseren kan lukkes av under transport.

RONDA NPU 5000 har fire kraftige hjul, hvorav to er låsbare, og fire bærehåndtak, som gjør maskinen lett å manøvrere.

### Fordeler

- Robust luftrenser
- Justerbar luftstrøm
- HEPA-filter
- Filterbelastningsindikator
- Enkel å håndtere

Teknisk data	
Luftstrøm (maks./ nom.*)	5000/3500 m <sup>3</sup> /t
Luftstrøm (alarm*)	2000/23500/2850 m <sup>3</sup> /t
Trykk alarm	400/500/620 Pa
Anbefalt romstørrelse**	40/52/64 m <sup>2</sup>
Maks. effekt	1350 W
Spenning	240 V
Støynivå (SPL)	<84 dB(A)
Forfilter	G4
HEPA-filter	H14
Dimensjoner (HxBxL)	800 x 700 x 1220 mm
Vekt	83 kg
Innsugs-/eksosmunnstykke	Ø400 mm
Ledning (H07BQ-F)	8 m

\* iso 5802/5801

\*\* Ved 15 x luftskift (3 m romhøyde)



# RONDA NPU 5000

## Tilbehør



### Standard tilbehør

- 1. Forfilter ..... 84.67.7052
- 2. HEPA-filter ..... 84.67.7092

### Tilleggsutstyr

- 1. Ventilasjonsslange Ø315mm med ståltråd, 6 m ..... 84.54.4060
- 2. Strekkbånd 380-60/7mm, rustfritt ..... 83.97.0065

