

Oppdag forskjellene mellom modellene våre

– vi guider deg til riktig valg



Sammenlign arbeidsområdet mellom våre ulike modeller.

50 m²

**MINI
UNIVERSAL**
150 m slange

230 m²

MIDI 750 H
750 m slange

110 m²

BRUTAL
300 m slange

180 m²

140 m²

**MAXI 450
MIDI 400/H
MIDI 450E**
400 m slange

MIDI 600/H
600 m slange

Mini / Universal / Brutal flyttes for hånd.



MIDI-modeller flyttes med bil.



Maxi-modellene krever transport med traktor eller kran.



Oppvarmingstid fra -10 °C til 90 °C

8 kW

Mini Komplet 150 m slange



8 Kw

Universal 150 m slange



17 Kw

Brutal 300 m slange



35 Kw

Midi 450E 450 m slange



70 Kw

Midi 400H 400 m slange



105 Kw

Midi 600H 600 m slange



130 Kw

Midi 750H 750 m slange



Sammendrag

Produktnavn	Drivstoff	Arbeidsområde	Effekt	-10 til 90°C	Flyttes
Mini Komplet	EL	50 m²	8 kW	22 min	For hånd
Universal	EL	50 m²	8 kW	22 min	For hånd
Brutal	EL	110 m²	17 kW	22 min	For hånd
Midi 400	Diesel, HVO	140 m²	35 kW	17 min	Med bil
Maxi 450	EL	140 m²	35 kW	17 min	Kran / traktor
Midi 400H	Diesel, HVO, EL	140 m²	70 kW	14 min	Med bil
Midi 450E	EL	140 m²	35 kW	17 min	Med bil
Midi 600	Diesel, HVO	180 m²	70 kW	14 min	Med bil
Midi 600H	Diesel, HVO, EL	180 m²	105 kW	13 min	Med bil
Midi 750H	Diesel, HVO, EL	230 m²	130 kW	13 min	Med bil