



EPPD BENSIN STOLPEBANKER



**BENSIN
STOLPEBANSKER**
Australisk engineering av Christie

Bensindrevet Stolpebanker

Easy Petrol Post Driver er laget for å gjøre stolpesetting raskt og enkelt. Den drives av en pålitelig Honda 4-taktsmotor og slår stolper rett ned i bakken på få sekunder – selv i hard jord. Maskinen er bærbar og lett å bruke.

Alle maskiner er utviklet og produsert av Christie Engineering i Australia, og tåler tøff bruk.

For å tilpasse maskinen til ulike oppgaver kan du velge mellom enkel adapter eller Multi Adapter-sett. Dermed får du et verktøy som fungerer like godt til gjerder, trestøtter, skilt og jordspyd.

Alle modeller leveres med 5 års garanti på maskinen (ved regelmessig service) og 1 års garanti på Honda-motoren.



Vi tilbyr leasing/ finans
fra kr. 0,- i egenkapital

BRUKSOMRÅDER

Trestolper	Trestøtte
Metallstolper	Jordprøvetaking
Clipex-stolper	Borehull
Stillasstenger	Vingårder
Plaststolper	Fruktdyrking
Utskifting av stolper	Pontonger og brygger
Bratt terreng	Hjortegjerder
Vått terreng	Solcelleparker
Fasanbinger	
...og mye mer	



FAQ

Ofte stilte spørsmål

■ HVOR LENGE VARER MASKINEN?

Hvis den får vedlikehold og service jevnlig, vil stolpebankeren kunne vare livet ut. Det utføres fortsatt service på maskiner som har vært i bruk i over 15 år i kommersielle miljøer.

■ HVOR MYE VEIER DEN?

Classic35 – 15,3 kg

Classic50 – 16,1 kg

Max107 – 17,95 kg

■ HVOR EFFEKTIV ER MASKINEN I BRUK?

En 75 mm stolpe (3") tar i gjennomsnitt 20 sekunder.

En 100 mm stolpe (4") i hard grunn tar i gjennomsnitt 80 sekunder.

En metallstolpe (f.eks. Clipex eller stillasrør) tar i gjennomsnitt 20 sekunder.

■ HVA MED HARD GRUNN ELLER LEIRE?

Bruk Pilot Core-verktøyet for å lage et forhull første, og tilsett litt vann i hullet. Dette mykner opp jorda og gjør det mulig å slå ned stolper selv under svært krevende forhold.

■ HVA MED SERVICE OG RESERVEDELER?

Alle reservedeler er tilgjengelige fra vårt eget lager eller fra Storbritannia. Dia Proff tilbyr et komplett serviceverksted. Ta kontakt for mer informasjon.

■ HVILKE ADAPTERE TRENGER JEG?

Adapteren må passe tett rundt stolpen, med en toleranse på opptil 10 mm. Dette gjør at maskinen fungerer mest effektivt og forhindrer skade på både stolper og maskin.

Har du flere ulike typer stolper, kan det hende du trenger flere adaptere. Våre adaptere vises gjennom hele brosjyren, men hvis du fortsatt er usikker, er det bare å ta kontakt for veiledning.



1 års
Motorgaranti

5 års
Maskingaranti

CLASSIC35



Bensindrevet stolpebanker

Den originale Easy Petrol Post Driver – Classic35 er utstyrt med en pålitelig Honda GX35 4-taktsmotor. Ideell for deg som trenger en enkel og robust maskin.

Størrelse	Passer alle stolpestørrelser opptil 100 mm i diameter, inkludert firkantede, rektangulære og profilerte stolper
Slag per minutt	1720 o/min
Joule	26
Motor	Honda GX35, 4-takts. 1,3 hk ved 7000 o/min
Vibrasjonsnivå	9,24 m/s ² (målt på 100 mm Ø trestolpe)
Støynivå	>100 dB – hørselvern påkrevd
Drivstofforbruk	0,71 l/t ved 7000 o/min
Startsystem	Snorstart (recoil)
Vekt	15,3 kg (tørr)
Motorgaranti	1 års kommersiell Honda-garanti
Maskingaranti	5 års kommersiell delsgaranti

CLASSIC50



Bensindreven stolpebanker

Den originale Easy Petrol Post Driver – nå med ekstra kraft fra Honda GX50 4-taktsmotor. Den økte kraften gjør den godt egnet i hard grunn og krevende terreng.

Størrelse	Passer alle stolpestørrelser opptil 100 mm i diameter, inkludert firkantede, rektangulære og profilerte stolper
Slag per minutt	1780 o/min
Joule	55
Motor	Honda GX50, 4-takts. 2 hk ved 7000 o/min, 1,47 kW
Vibrasjonsnivå	11,38 m/s ² (målt på 100 mm Ø trestolpe)
Støynivå	>100 dB – hørselvern påkrevd
Drivstofforbruk	0,70 l/t ved 7000 o/min
Startsystem	Snorstart (recoil)
Vekt	16,3 kg (tørr)
Motorgaranti	1 års kommersiell Honda-garanti
Maskingaranti	5 års kommersiell delsgaranti

MAX107



Bensindreven stolpebanker

Max107 er den største modellen i serien og er designet for de mest krevende jobbene. Den er utstyrt med ekstra forsterkninger og Honda GX50 4-taktsmotor.

Størrelse	Runde stolper opptil 100 mm i diameter. Kan brukes med Multi Adapter-innsatser
Slag per minutt	1780 o/min
Joule	59
Motor	Honda GX50, 4-takts. 2 hk ved 7000 o/min
Vibrasjonsnivå	11,38 m/s ² (målt på 100 mm Ø trestolpe)
Støynivå	>100 dB – hørselvern påkrevd
Drivstofforbruk	0,70 l/t ved 7000 o/min
Startsystem	Snorstart (recoil)
Vekt	17,5 kg (tørr)
Motorgaranti	1 års kommersiell Honda-garanti
Maskingaranti	5 års kommersiell delsgaranti

MARQUEE PIN OG SPIRAFIX MODELL



Marquee Pin- og Spirafix-modellen

Denne modellen er spesielt utviklet for effektiv og sikker neddriving av plugger og ankre.

Det ergonomiske designet gjør det enkelt å slå dem helt ned i bakken, eller i flukt med metallplater, avhengig av bruksområde.

Adapteren skreddersys etter dine behov, og tilpasses nøyaktig til dimensjonene på pluggene eller ankrene du bruker. Ved bestilling ber vi om noen enkle målinger for å sikre optimal tilpasning.

Marquee-maskin + Transportkasse

Passer til ulike typer Marquee-plugger, inkludert dobbelt og enkelt slaghode, krokplugger og armeringsjern, med hodediameter opptil 60 mm og skaftdiameter opptil 30 mm.

Spirafix-maskin + Transportkasse

Passer til Spirafix-ankre i både 40 mm og 50 mm størrelse. Merk at Spirafix-ankre krever en manuell slagkappe, som leveres av Spirafix.

Nyttig tips

Hold det øverste håndtaket når du slår stolper ned til bakkenivå for å unngå unødvendig bøying.

Kan brukes til alle typer stolpehoder, inkludert dobbelt og enkelt slaghode og armeringsjern. Også kompatibel med Spirafix 40 mm og 50 mm ankere.



VELG RIKTIG MODELL

	Classic35	Classic50	Max107	Marquee & Spirafix Modell
For bruk med runde trestolper	✓	✓	✓	✗
For bruk med firkantede eller rektangulære trestolper	✓	✓	✗	✗
For bruk med formede metallstolper, som Clipex- og stolper til vinanlegg	✓	✓	✓	✗
For bruk med teltplugger, sopphodeplugger og kroker	✗	✗	✗	✓
For bruk med Spirafix jordankere	✗	✗	✗	✓
Kan utstyres med Multi Adapter-sett	✓	✓	✓	✗
Kompatibel med alle enkeltadaptere (Single Adapters)	✓	✓	✗	✗
Kan brukes med Pilot Core-verktøy	✓	✓	✓	✗
Kan brukes med lange håndtak	✓	✓	✓	✓
Kan brukes med Honda timeteller	✓	✓	✓	✓
Drevet av Honda GX35T-motor	✓	✗	✗	✓
Drevet av Honda GX50-motor	✗	✓	✓	✓
5 års kommersiell garanti på maskinen	✓	✓	✓	✓



ADAPTER - MULTI

Multi Adapter

En perfekt løsning når du skal slå ned stolper i ulike størrelser. Systemet er et 3-i-1-sett som består av en fast adapter der to mindre adaptere skyves inn.

- Ingen verktøy nødvendig – byttes på få sekunder.
- Et fleksibelt system – kombiner dem eller bruk dem enkeltvis.
- Gir presis passform og best mulig ytelse.

For best resultat anbefales det at adapteren sitter tett rundt stolpen. Mål stolpens diameter og velg nærmeste Multi-sett. Vi anbefaler at adapteren ikke er mer enn 10 mm større enn stolpens diameter.



ADAPTER - MULTI



MULTI UK-A

Adapterstørrelser
107 + 95 + 78 mm

Passer stolper på
4" / 3½" / 3"



MULTI UK-B

Adapterstørrelser
107 + 78 + 52 mm

Passer stolper på
4" / 3" / 2"



MULTI UK-C

Adapterstørrelser
107 + 85 + 56 mm

Passer stolper på
4" samt Clipex 80 mm
og 50 mm



MULTI EURO-A

Adapterstørrelser
107 + 95 + 85 mm

Passer stolper på
100 / 90 / 80 mm



MULTI EURO-B

Adapterstørrelser
107 + 85 + 75 mm

Passer stolper på
100 / 80 / 70 mm



MULTI EURO-B

Adapterstørrelser
107 + 85 + 65 mm

Passer stolper på
100 / 80 / 60 mm

ADAPTER - SINGLE

Enkeltadaptere

Adaptere er tilgjengelig slik at du kan tilpasse din stolpebanker etter behov og bruksområder.

Det finnes en adapter som passer til alle bruksområder. For best resultat bør adapteren sitte tett rundt stolpen. Mål stolpens diameter og velg nærmeste adapterstørrelse – vi anbefaler maks 10 mm større enn stolpens diameter.

Eksempler:

- 78 mm adapter til en 75 mm stolpe
- 107 mm adapter til en 100 mm (4") stolpe

Enkeltadaptere er kun kompatible med Classic35 og Classic50.

VINGÅRDSSTOLPER OG PROFILSTOLPER

For stolper uten jevn form, som Y- eller Z-profiler, bør du velge adapteren som passer best rundt den smaleste delen av stolpen.

Stolper laget av mykere materialer kan trenge en plugg eller hette for å beskytte toppen.



ADAPTER - SINGLE



107 MM RUND

Best egnet for stolper mellom Ø90 – 100 mm.

Art.nr.: 107ALU



84 MM RUND

Best egnet for stolper med Ø80 mm diameter.

Art.nr.: 84ALU



78 MM RUND

Best egnet for stolper med Ø78 mm diameter.

Art.nr.: 78ALU



54 MM O-RING

Brukes i kombinasjon med Magnum adater 78 mm.

Art.nr.: 78-54REDUCER



54 MM O-RING

Brukes i kombinasjon med Magnum adater 84 mm.

Art.nr.: 84-54REDUCER



32 MM O-RING

Brukes i kombinasjon med Magnum adater 78 / 84 mm.

Art.nr.: 78-32REDUCER
Art.nr.: 84-32REDUCER

Nyttig tips

For store stolper, som 100 mm runde, firkantede, eller rektangulære på 5x3", anbefaler vi å bruke Pilot Core Tool før du slår stolpen ned. Hell litt vann i hullet – dette kan redusere tiden det tar å slå ned stolpen med opptil 50 %. Se side 18 for mer informasjon.

ADAPTER - SINGLE



**107 X 107 MM
FIRKANT**

Best egnet for stolper
med diameter Ø100 mm.

Art.nr.: 107SQUARE



**80 X 80 MM
FIRKANT**

Best egnet for stolper
med diameter Ø75 mm.

Art.nr.: 80SQUARE



**52 X 52 MM
FIRKANT**

Best egnet for stolper
med diameter Ø50 mm.

Art.nr.: 52SQUARE



**131 X 81 MM
REKTANGEL**

Best egnet for rektangulær
126 x 74 mm stolper.

Art.nr.: 5x3RECTANGLE



**115 X 83 MM
REKTANGEL**

Best egnet for rektangulær
110 x 78 mm stolper.

Art.nr.: 4x3RECTANGLE



**115 X 60MM
REKTANGEL**

Best egnet for stolper
med diameter Ø100 mm.

Art.nr.: 4x2RECTANGLE



**32 X32 MM
FIRKANT**

Best egnet for stolper
med diameter Ø26 mm.

Art.nr.: 32SQUARE



**52 X 52 X 8 MM
VINKELJERN**

Kan spesialtilpasses.
Lages i stål, alu eller plast.

Art.nr.: ANGLE



**STÅLPLUGG FOR
STILLASRØR**

Beskytter toppen av
stillasrør.

Art.nr.: SCAFF-PLUG

ADAPTER - SINGLE



STÅPLGJERDE

For stålgjerder, kjerneboret
for å passe stolpestørrelsen

Art.nr.: CUSTOM-ESTATE



SPESIAL ADAPTER

Spesialtilpasses etter ønske.
Lages i stål, alu eller plast.

Art.nr.: CUSTOM



SPESIALKRAGE

Passer med 107ROUND,
Best egnet for Ø100mm.

Art.nr.: CUSTOM-COLLAR





Forlenger til stolpebanker

Forlenger håndtakene med ca. 60 cm og gir ekstra rekkevidde til lange stolper. Kan reverseres for å unngå ugunstige bøyinger for rygg og nakke.

Art.nr.: 107SQUARE



TILBEHØR

Kompatible med alle modeller



SERVICESETT CLASSIC

O-ringer, tennplugger, maskinfett, bolter, låseskiver, loctite lim.

Art.nr.: SERVICEKIT



SERVICESETT MAX107

O-ringer, tennplugger, maskinfett, bolter, låseskiver, loctite lim.

Art.nr.: SERVICEKIT-107



TELTPLUGGFJERNER

Fjerner teltplugger raskt og uten anstrengelse.

Art.nr.: STAKE-REMOVER



SPISS PILOTSTANG

Forboring av hull. Ø28 mm diameter, 1,5 m lang.

Art.nr.: CROWBAR



HONDA TIMETELLER

For å overvåke turtall (RPM) og driftstimer.

Art.nr.: HONDA-HOUR-TACHO



LÅSEVÆSKE

Sikrer boltene etter bytte av adapter.

Art.nr.: LOCKING-COMPOUND



EKSTRA ADAPTERBOLT

Sett med 8 bolter og låseskiver til adaptere.

Art.nr.: M8X18



TRANSPORTKOFFERT

Beskytt stolpebankeren under transport.

Art.nr.: TOUGHBOX



Pilot kjerneverktøy

Pilot kjerneverktøyet gjør det mulig å fjerne en kjerne av jord før nedsenking av stolper.

Når bakken er hard, tørr eller av steingrunn kan det være nødvendig å lage et hull forhull. Et supersmart tilleggsverktøy for økt effektivitet.

- Øke produktiviteten ved stolper på 90-100 mm.
- Adapter er varmebehandlet og av et ekstremt hardt materiale.
- Krever at det brukes motorisert stolpebanker med Magnum adapter.





Jordprøvesett

Jordprøvesettet som gjør det enkelt å ta dype jordprøver på opptil 1600 mm x 40 mm. Prøven skyves rett inn i gjennomsiktige akrylprøverør og forsegles med endekapper, slik at den kan transporteres og analyseres uten å bli forstyrret. Dette er en kostnadseffektiv metode for jordprøvetaking, og med forlengerrør kan du gå helt ned til 3000 mm.

Sett

Til bruk med alle EPP stolpebankere (selges separat).

Inneholder:

- 2 stk. stålrør for prøvetaking + transportbag
- 4 stk. akrylprøverør med endekapper
- 1 stk. fotjekk
- 1 stk. solid oppbevaringskasse

Ekstra utstyr

- 1 stk. forlengerrør med kobling



Sett 54 mm reduksjonsadapten på stolpebankeren.



Plasser stålrørprøvetaket på ønsket sted, og kjør rørets fulle lengde i bakken ved hjelp av stolpebankeren.



Fjern stolpebankeren og sett på plass fotjekken. Bruk fotjekken til å heve røret opp av bakken.



Tlf 67 06 73 30 - post@diaproff.no - www.diaproff.no - Masteveien 8, 1481 Hagen

Dia Proff Norge AS forbeholder seg retten til å kunne endre informasjon i dette dokumentet uten kommunikasjonsplikt.