

DOA HYDRAULIC TOOLS

HD13 HYDRAULISK BORHAMMER



HD13 er en hydraulisk hammerdrill for betong, murverk og naturstein. Kraftig og lett i konstruksjonen, og ideell der det stilles krav til ytelse, manøvrerbarhet og sikkerhet. Borinnfestingen er av universell SDS MAX-standard, noe som gir tilgang til et stort utvalg bor og tilbehør som er lett tilgjengelig overalt.

Den hydrauliske driften sikrer høy effekt, lang levetid, lavt støynivå og lave vibrasjoner, samt minimalt vedlikehold, robust konstruksjon og innebygd sikkerhet. Hydraulisk drift eliminerer risikoen for elektrisk støt og fjerner de typiske problemene knyttet til bruk av elektriske og pneumatiske verktøy.

HD13 er uunnværlig for undervannsbruk, spesielt ved bore- og flisarbeid.

- Den høye slagfrekvensen og slagkraften i den aksiale slagbevegelsen på borene sikrer maksimal borehastighet
- Få bevegelige deler som kontinuerlig smøres av olje gir høy driftssikkerhet og enestående lang levetid
- Bor med SDS PLUS-innfesting kan også brukes med riktig adapter
- Universell SDS MAX-standardinnfesting gjør det mulig å bruke et bredt utvalg av kommersielt tilgjengelige bor og tilbehør



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Vekt	13 kg
Dimensjoner (L×B×H)	50 × 19 cm
Spindeltype	SDS MAX
Flow	20–30 l/min
Anbefalt flow	20 l/min
Arbeidstrykk	140 bar
Slagfrekvens	1200 slag/min
Rotasjonshastighet	900 o/min
Avstand fra senter borehull til vegg:	55 mm



Tilgjengelig i
undervannsversjon