

DOA HYDRAULIC TOOLS

HDS 5 - HDS 6

HYDRAULISK KJEDESAG



MOTOR HASTIGHET OPPTIL 7000 O/MIN

Diamantkjedesagen er utviklet for presise kutt, både med synlige kanter og i flush cut-modus, i betong og byggematerialer. Den er også godt egnet for kapping av støpejern og stålrør.

Det innovative, patenterte Quick Tension-systemet muliggjør rask og enkel justering av kjedestrammingen uten demontering av sidekåpen, noe som gjør arbeidet enklere i trange situasjoner og ved undervannsarbeid.

- Ergonomisk redesignet håndtak for overlegen komfort under bruk
- Sidehåndtak med gummibelegg for ergonomisk og sikkert grep
- Høyhastighets hydraulisk motor
- Egenprodusert motor konstruert for kontinuerlig drift opptil 7000 o/min
- Hurtig strammesystem for kjedjustering (patentert)
- Heldekkende hus i aluminium med anodiserte spesialinnsetser
- Integrert vater
- Tilrettelagt for flush cut (planskjæring)



Tilgjengelig i undervannsversjon

TEKNISKE SPESIFIKASJONER		
	HDS 5	HDS6
Vekt	13 kg (40 cm)	16 kg (65 cm)
Dimensjoner (LxBxH)	62 x 30 cm	85 x 30 cm
Bredde	24 cm	24 cm
Anbefalt oljestrøm	30 l/min	45 l/min
Hydraulisk trykk	175 bar	175 bar
Motor hastighet	6000 o/min	7000 o/min
Flush cut	Ja	Ja

