

DOA HYDRAULIC TOOLS

SP20 HYDRAULISK SENKEPUMPE

UTLØP: 2"



SP20 er en kompakt og kraftig nedsenkbar hydraulisk pumpe, utviklet for håndtering av slam, skittent vann og tunge væsker generelt. Den lette og kompakte konstruksjonen gir en kapasitet på opptil 800 l/min og en maksimal løftehøyde på 35 meter. Pumpen kan håndtere faste partikler opptil 3 cm og kan kjøres tørr uten skade.

Takket være høy sikkerhet og kompakt utforming er SP20 ideell for beredskap og nødetater, samt for vedlikehold av urbane gass- og vannnett. Operatører kan arbeide med føttene nedsenket i samme vann som pumpen opererer i, uten risiko.

- Ekstremt robust og driftssikker
- Forenklet konstruksjon som sikrer høy pålitelighet, lang levetid og minimalt vedlikeholdsbehov
- Kan kjøres tørr uten å ta skade
- Maksimal omkrets på kun 22 cm gjør det enkelt å bruke pumpen også i trange kummer og små grøfter
- Kan drives av små hydrauliske aggregater eller via hydraulikksystemet på minigravere, traktorer m.m.
- Hydraulisk motor utstyrt med enveisventil som forhindrer utilsiktet oljelekkasje ved feil tilkobling av hydraulikk
- Leveres også med Viton-tetninger for pumping av væsker med høy temperatur

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Utløp	2" BSP hunn
Dimensjoner (LxBxH)	220 x 300 mm
Vekt	8 kg
Kapasitet (flow)	800 l/min
Maks. løftehøyde	35 m
Maks. partikkelstørrelse	3 cm
Impellermateriale	Kromstøpejern
Pumpehus	Rustfritt stål
Impellertype	Åpen sentrifugal
Motortype	Tannhjulsmotor, gruppe 2
Oljestrøm	15–30 l/min
Anbefalt oljestrøm	20 l/min
Oljetrykk	100–210 bar
Mottrykk	Maks. 17 bar

