

DOA HYDRAULIC TOOLS

SP21 ATEX HYDRAULISK SENKEPUMPE



UTLØP: 2"

SP21 ATEX er en kompakt og kraftig nedsenkbar hydraulisk pumpe, utviklet for håndtering av slam, skittent vann og tunge væsker generelt. Den lette og kompakte konstruksjonen gir en kapasitet på opptil 800 l/min og en maksimal løftehøyde på 35 meter. Pumpen kan kjøres tørr uten skade, noe som gir høy driftssikkerhet i krevende situasjoner.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER	
Utløp	2" BSP hunn
Dimensjoner (L×B×H)	220 x 300 mm
Vekt	8 kg
Kapasitet (flow)	800 l/min
Maks. løftehøyde	35 m
Maks. partikkelstørrelse	1 cm
Impellermateriale	Kromstøpejern
Pumpehus	Rustfritt stål
Impellertype	Åpen sentrifugal
Motortype	Tannhjulsmotor, gruppe 2
Oljestrøm	15–30 l/min
Anbefalt oljestrøm	20 l/min
Oljetrykk	100–210 bar
Mottrykk	Maks. 17 bar

- Ekstremt robust og driftssikker
- Forenklet konstruksjon som sikrer høy pålitelighet, lang levetid og minimalt vedlikeholdsbehov
- Kan kjøres tørr uten å ta skade
- Maksimal omkrets på kun 22 cm, som gjør det enkelt å bruke pumpen i trange kummer og svært små grøfter
- Kan drives av små hydrauliske aggregater eller via hydraulikksystemet på minigravere, traktorer m.m.
- Hydraulisk motor utstyrt med enveisventil som forhindrer utilsiktet oljelekkasje ved feil tilkobling
- Montert med Viton-tetninger, egnet for pumping av væsker med høy temperatur

