

DOA HYDRAULIC TOOLS

SP35 HYDRAULISK SENKEPUMPE

UTLØP: 3"



SP35 er en hydraulisk slampumpe med 3" utløp, utviklet for pumping av rent vann og tungt belastede væsker. Både impeller og pumpehus er produsert i rustfritt stål, noe som sikrer høy slitestyrke og lang levetid.

Pumpen leverer svært høy ytelse takket være hydraulisk drift og en eksklusiv, lukket enkanals impeller. Dette gir en kapasitet på opptil 1600 l/min, en maksimal løftehøyde på 50 meter, og mulighet for å pumpe tykke og sterkt slamholdige væsker med suspenderte faste partikler opptil 50 mm i diameter.

SP35 er ideell for vedlikehold av urbane nettverk, pumping av svært viskøse væsker, flomarbeid innen beredskap og sivilforsvar, samt vei- og anleggsarbeid generelt.

- Ekstremt robust og driftssikker, med minimalt vedlikeholdsbehov. Kan kjøres tørr uten skade.
- Pumpehuset kan åpnes på få minutter uten bruk av verktøy, for enkel inspeksjon av impeller og pumpekammer.
- Kan drives av små hydrauliske aggregater eller via hydraulikksystemet på minigravere, varebiler, traktorer og andre arbeidskjøretøy.
- Hydraulisk motor utstyrt med enveisventil som forhindrer utilsiktet oljelekkasje ved feil tilkobling
- Leveres også med Viton-tetninger i hydraulikkmotoren for pumping av væsker med høy temperatur.
- Enkanals impeller (uten skovler) gir minimal mekanisk påvirkning av væsken, noe som reduserer dannelse av emulsjoner og skum.
- Spesielt egnet for pumping av oljesøl og oljeprodukter fra skimmere i sjøer og hav.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER	
Utløp	3" BSP hunn
Dimensjoner (L×B×H)	350 x 370 mm
Vekt	17 kg
Kapasitet (flow)	1600 l/min
Maks. løftehøyde	50 m
Maks. partikkelstørrelse	50 cm
Impellertype	Lukket enkanals
Pumpehus	Rustfritt stål
Impellermateriale	Rustfritt stål
Motortype	Tannhjulsmotor, gruppe 2
Oljestrøm	15–38 l/min
Anbefalt oljestrøm	30 l/min
Oljetrykk	100–210 bar
Mottrykk	Maks. 17 bar

