

DOA HYDRAULIC TOOLS

SP36 ATEX HYDRAULISK SENKEPUMPE



UTLØP: 3"

SP36 ATEX er en 3" hydraulisk slampumpe, utviklet for pumping av rent vann og tungt belastede væsker i eksplosjonsfarlige områder. Både impeller og pumpehus er produsert i rustfritt stål, noe som gir høy slitestyrke, korrosjonsbestandighet og lang levetid.

Pumpen leverer svært høy ytelse takket være hydraulisk drift og en eksklusiv lukket enkanals impeller, som gir høy effektivitet med en kapasitet på opptil 1600 l/min og en maksimal løftehøyde på 50 meter.

- Ekstremt robust og driftssikker, med minimalt vedlikeholdsbehov – kan kjøres tørr uten skade
- Pumpehuset kan åpnes på få minutter uten bruk av verktøy for enkel inspeksjon av impeller og pumpekammer
- Kan drives av små hydrauliske aggregater eller via hydraulikksystemet på minigravere, varebiler, traktorer og andre arbeidskjøretøy
- Hydraulisk motor utstyrt med enveisventil som forhindrer utilsiktet oljelekkasje ved feil tilkobling
- Montert med Viton-tetninger i hydraulikkmotoren, egnet for pumping av væsker med høy temperatur
- Lukket enkanals impeller (uten skovler) gir minimal mekanisk påvirkning av væsken, noe som reduserer dannelse av emulsjoner og skum
- Spesielt godt egnet for pumping av oljesøl og oljeprodukter fra skimmere i sjøer og innsjøer

TEKNISKE SPESIFIKASJONER	
Utløp	3" BSP hunn
Dimensjoner (L×B×H)	350 x 370 mm
Vekt	17 kg
Kapasitet (flow)	1600 l/min
Maks. løftehøyde	50 m
Maks. partikkelstørrelse	1 cm
Impellermateriale	Rustfritt stål
Pumpehus	Rustfritt stål
Impellertype	Lukket enkanals (monokanal)
Motortype	Tannhjulsmotor, gruppe 2
Oljestrøm	15–38 l/min
Anbefalt oljestrøm	30 l/min
Oljetrykk	100–210 bar
Mottrykk	Maks. 17 bar

