

DOA HYDRAULIC TOOLS

SUPER ASPID, ASPID & ASPID B HYDRAULISKE AGGREGATER



BENSIN

0-60 l/min ved 250 bar | Trefasemotor 50-60 Hz | Flere effektkonfigurasjoner: 9 / 11 / 15 / 18 kW | UTEN INVERTER

ASPID er en serie med tre bensindrevne hydrauliske aggregater som har samme ytre dimensjoner og kun minimale vektforskjeller, avhengig av motorvalg og hydraulisk ytelse. Maskinene kjennetegnes av svært god transportvennlighet, robust konstruksjon, lavt støynivå og høy driftssikkerhet. Den solide byggekvaliteten sikrer pålitelig ytelse selv i de mest krevende bruksområdene.

På grunn av disse egenskapene er ASPID-serien blant de mest solgte og mest brukte hydrauliske aggregatene, spesielt innen vedlikehold av underjordiske rør, rednings- og beredskapsarbeid samt andre oppgaver hvor det stilles krav til profesjonell hydraulisk kraftforsyning.

Leveres med ulike hydrauliske ytelsesnivåer etter behov.



- Ramme i rustfritt stål
- Alle komponenter montert på antivibrerende dempere
- Hurtigkoblinger montert på slagfri, roterbar tilkobling
- Høyeffektivt oljekjølesystem med sentrifugalvifte
- Sentralt løfteøye

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Egenskap	ASPID	SUPER ASPID	SUPER ASPID B
Vekt	65 kg	67 kg	70 kg
Dimensjoner (LxBxH)	70 x 50 x 57 cm	70 x 50 x 57 cm	70 x 50 x 57 cm
Oljestrøm	20 l/min @ 140 bar	30 l/min @ 140 bar	30 l/min @ 140 bar
Arbeidstrykk	140 / 210 bar	140 / 210 bar	140 / 210 bar
Motor	Briggs & Stratton 9 hk	Honda 13 hk	Briggs & Stratton 14 hk
Start	Snorstart	Snorstart	Snor- og elektrisk start
Akselerasjon	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Slangelengde (std.)	7 m	7 m	7 m