

DOA HYDRAULIC TOOLS

KD12 HYDRAULISK PIGGHAMMER



Verktøyet oppfyller alle gjeldende CE-sikkerhetsnormer, inkludert krav til støynivå, vibrasjonsnivå og beskyttelse mot utilsiktet start.

KD12 hydraulisk pigghammer, 14 kg, med D-type antivibrasjonshåndtak, er et svært brukervennlig verktøy som egner seg godt til generelle rivningsarbeider, både i vertikal og horisontal posisjon mot vegger. KD12 gir en optimal balanse mellom høy slagkraft og god manøvrerbarhet, og kan drives av hydrauliske aggregater eller via hydraulikksystemet på minigravere, lastebiler eller andre maskiner med tilstrekkelig hydraulisk kapasitet.

Den hydrauliske driften sikrer lavt støynivå, høy produktivitet og god drivstofføkonomi, kombinert med svært god transportvennlighet. Bruken av hydraulisk aggregat og pigghammer eliminerer samtidig de typiske utfordringene knyttet til transport og håndtering av store luftkompressorer og pneumatiske pigghammere.

- Antivibrasjonshåndtak i henhold til nyeste CE-regelverk, som gir operatøren god komfort og sikkerhet.
- Kan arbeide ved flow 20 eller 30 l/min.
- Kun én dynamisk tetning og få bevegelige deler gir høy pålitelighet og lang levetid.
- Høy toleranse for tilbakeslags-trykk, slik at verktøyet kan brukes med svært lange oljeslanger.



Tilgjengelig i
undervannsversjon



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Vekt	14 kg
Dimensjoner (LxBxH)	60 × 19 cm
Meiselstørrelse	22 × 82 mm (standard)
Flow	20-30 l/min
Anbefalt flow	20 l/min
Arbeidstrykk	140 bar
Slagfrekvens	1300-1500 slag/min
Slagenergi	5,5 KGM
Håndtakstype	"D" antivibrasjon