

DOA HYDRAULIC TOOLS

WP25 HYDRAULISK SENKEPUMPE

UTLØP: 3"

Hydraulisk pumpe for rent og moderat skittent vann

WP25 er en profesjonell hydraulisk nedsenkbar pumpe utviklet for pumping av rent vann, grøftevann og moderat skitne væsker. Pumpen kan håndtere svevende faste partikler opptil 2 cm. Med høy ytelse leverer WP25 en kapasitet på opptil 1600 l/min og en maksimal løftehøyde på 45 meter.

Den hydrauliske driften gir maksimal sikkerhet for operatøren, som kan arbeide med føttene nedsenket i samme vann som pumpen opererer i. WP25 er ideell for vedlikehold av urbane nettverk, pumping av store vannmengder, flomarbeid, beredskap og sivilforsvar, skogbrannberedskap samt vei- og anleggsarbeid generelt.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Utløp	3" BSP hunn
Dimensjoner (LxBxH)	300 x 300 mm
Vekt	13 kg
Kapasitet (flow)	1600 l/min
Maks. løftehøyde	45 m
Maks. partikkelstørrelse	1,5 cm
Impellermateriale	Åpen sentrifugal
Pumpehus	Hard aluminiumslegering
Impellertype	Kromstøpejern
Motortype	Tannhjulsmotor, gruppe 2
Oljestrøm	15–38 l/min
Anbefalt oljestrøm	30 l/min
Oljetrykk	100–210 bar
Mottrykk	Maks. 17 bar

- Ekstremt robust og driftssikker, med minimalt vedlikeholdsbehov – kan kjøres tørr uten å ta skade
- Pumpehuset kan åpnes på få minutter uten bruk av verktøy for inspeksjon av impeller og pumpekammer
- Kan drives av små hydrauliske aggregater eller via hydraulikksystemet på minigravere, varebiler, traktorer og andre arbeidskjøretøy
- Perforert, rund bunn gjør det mulig å pumpe vann fra kun noen få centimeters dybde, ideelt for kjellere og tunneler
- Hydraulisk motor utstyrt med enveisventil som forhindrer utilsiktet oljelekkasje ved feil tilkobling
- Leveres også med Viton-tetninger for pumping av væsker med høy temperatur

